CECHY PRODUKTU W IZOLACJI GUMOWEJ:

- Służą do podłączenia odbiorników energii elektrycznej do sieci
- Stanowią połączenia między odbiornikami
- Izolację zewnętrzną wykonano w kolorze czarnym
- Wykonane z polskich przewodów H05RR
- Zalewana wtyczka

H05RR-F

GUMA


wtyczka kątowa


wtyczka prosta


kazetkowanie

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ PROSTĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1 mm²

10A 250V~

Produkt

Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1	PZ1P-1-G	5902694007349	0,07
1,5	PZ1P-1,5-G	5902694007233	0,11
3	PZ1P-3-G	5902694007240	0,19
4	PZ1P-4-G	5902694007257	0,25
5	PZ1P-5-G	5902694007264	0,30
6	PZ1P-6-G	5902694007288	0,36

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1 mm²

10A 250V~

Produkt

Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1-1,5-G	5902694015894	0,14
2	PZ1-2-G	5902694010141	0,19
3	PZ1-3-G	5902694015658	0,25
4	PZ1-4-G	5902940156876	0,33
5	PZ1-5-G	5902694015788	0,40
6	PZ1-6-G	5902694015450	0,47

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, BEZ UZIEMIENIA

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, UNGROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG



2x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt

Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1,5-1,5-G	5902694015498	0,19
2	PZ1,5-2-G	5902694015245	0,25
3	PZ1,5-3-G	5902694015757	0,35
4	PZ1,5-4-G	5902694015382	0,45
5	PZ1,5-5-G	5902694015238	0,57
6	PZ1,5-6-G	5902694015986	0,67

Istnieje możliwość wykonania innych długości po uzgodnieniu