PRODUCT FEATURES COVERED WITH RUBBER:

- Serve to connect electric energy receivers to the network
- They constitute the connection between receivers
- The outside insulation is black
- Made of Polish conductors
- Embedded conductor plug



2x1,5 mm²

16A 250V~

Produkt Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1,5-01,5-G	5902694011100	0,19
2	PZ1,5-02-G	5902694011094	0,27
3	PZ1,5-03-G	5902694011056	0,35
4	PZ1,5-04-G	5902694012046	0,45
5	PZ1,5-05-G	5902694011063	0,57
6	PZ1,5-06-G	5902694011155	0,67



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKA PROSTA, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, STRAIGHT PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1P-01,5-G	-	0,14
2	PZ1P-02-G	-	0,20
3	PZ1P-03-G	-	0,25
4	PZ1P-04-G	-	0,33
5	PZ1P-05-G	-	0,40
6	PZ1P-06-G	-	0,47



3x1 mm²

10A 250V~

Produkt Polski

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE W IZOLACJI GUMOWEJ Z ZALEWANĄ WTYCZKĄ KĄTOWĄ, Z UZIEMIENIEM

FLEXIBLE CORDS, RUBBER-INSULATED, GROUNDED, WITH MOLDED, ANGLED PLUG

długość/m length/m	symbol cat. No	kod EAN EAN Code	waga weight
1,5	PZ1-01,5-G	5902694015078	0,14
2	PZ1-02-G	5902694011087	0,20
3	PZ1-03-G	5902694011032	0,25
4	PZ1-04-G	5902694015085	0,33
5	PZ1-05-G	5902694015092	0,40
6	PZ1-06-G	5902694015351	0,47