DATENBLATT - 400NHM2B



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 400 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflasche

Katalog Nr. **400NHM2B**

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	400
Bemessungsspannung			AC 500 V
Baugröße			NH2
Betriebsklasse			aM
Ausführung Kennmelder			Kombikennmelder
Beschreibung			spannungsführende Grifflasche
Ausschaltvermögen		kA	120
Norm/Approbation			IEC
Form			quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-2 Sicherungssystem A DIN 43620 VDE 0636-2

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Baugröße		NH2
Bemessungsstrom	A	400
Bemessungsspannung	V	500
Spannungsart		AC
Bemessungsabschaltvermögen	kA	120
Betriebsklasse		aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder		Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)		nein

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/f41fff8f-6464-4cec-af1d-1ade033c2573.pdf

© 11/2018 by Eaton Industries GmbH