KARTA PRODUKTU

2021-05-19

ENSTO

Uszczelka membranowa

RGM50



Typ	RGM50
GTIN	6438100143503
Nazwa	Uszczelka membranowa Dlawnica M50 27-35 RAL7035
Opis	Akcesoria do obudów Ensto Cubo
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Średnica kabla:	27-35
Szerokość:	60,5 mm
Średnica otworu:	50,5 mm
Wysokość:	35 mm
Rozmiar:	60,5 x 35 mm
Grubość:	1 ... 4 mm
Masa Netto:	0,05 kg

Materiał

Materiał:	EPDM

Parametry techniczne

Stopień ochrony:	IP67

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000451

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Nominal diameter:	60,5 mm
Nominal size PG:	50
Model:	Trimmable (cut away)
Sealing range:	27 ... 35 mm

For wall thickness:	1 ... 4 mm
Degree of protection (IP):	IP67
Material:	Rubber
Colour:	Light grey
Halogen free:	True

Opakowanie

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	10
Szerokość:	200
Wysokość:	250 mm
Waga:	0,5 kg