KARTA PRODUKTU

2021-05-19

Obudowa naścienna poliestrowa

NGRP406023



Typ	NGRP406023
GTIN	6438100123499
Nazwa	Obudowa naścienna poliestrowa Ensto Cubo N Wymiary 400 x 600 x 230 mm, boki gladkie, poliester, obudowa nascienna
Opis	Obudowy nascienne z poliestru Ensto Cubo N maja gladkie boki. Mocna konstrukcja oraz wysoka odpornosc na promieniowanie UV, na korozje i rozpuszczalniki sprawiaja, ze obudowy nascienne tego typu dobrze sprawdzaja sie w bardzo wymagajacych srodowiskach, takich jak rafinerie czy przemysl petrochemiczny/chemiczny.
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy:	EN 62208

Kolory

Barwa:	Szary

Wymiary

Rozmiar:	400 x 600 x 230
Długość:	230 mm
Szerokość:	400 mm
Wysokość:	600 mm
Masa Netto:	6,45 kg

Cechy

Typ zamka:	DIN 3

Materiał

Materiał:	Poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)
Uszczelka:	Poliuretan

Parametry mechaniczne

Odporność na udar:	IK 10

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000261
Zawartość:	Puste obudowy, śruby do montażu płyty

Parametry techniczne

Stopień ochrony:	IP66
Próba rozżarzonego drutu:	960 °C

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Height:	600 mm
Width:	400 mm
Depth:	230 mm
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7035
With mounting plate:	False
Number of locks:	2
Floor installation possible:	False
Wall fastening possible:	True
Pole fastening:	True
Number of doors:	1
Suitable for outdoor set-up:	True
With glazed door:	False
With ventilation door:	False
Impact strength:	IK10
Degree of protection (IP):	IP66

Opakowanie

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	1
Głębokość:	255 mm
Szerokość:	415 mm
Wysokość:	630 mm
Waga:	6,45 kg
Objętość :	66,66975 l

Ensto Building Systems Sp z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuroEBS@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com