KARTA PRODUKTU

2021-05-19

Rozłącznik z pokrętłem

KS3.16



Typ	KS3.16
GTIN	6418677171345
Nazwa	Rozłącznik z pokrętłem Ensto Compact 3 x 16 A, z niebieskim pokretlem, montaz na plycie lub listwie DIN
Opis	Ensto Compact to rozlaczniki kompaktowe dla pradów 16 A...63 A o szerokosci 2 modulów oraz rozlaczniki dla pradów 63 A...125 A o szerokosci 3 modulów do montazu na listwie DIN lub plycie montazowej.
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy:	EN 60947-3

Wymiary

Rozmiar:	40 x 85 x 79
Objętość:	26,86 cm³
Przekrój żyły:	Cu 1.5-16
Masa Netto:	0,1288 kg

Parametry elektryczne

Zdolność wyłączania 415 V,AC 23 A:	128 A
Zdolność łączeniowa 415 V, AC 23 A:	160 A
Napięcie znamionowe izolacji:	800 V
Prąd znamionowy łączeniowy:	AC 22 A: 415V / 16A, 500V / 16A, 690V / 16A, AC 23 A: 415V / 16A, 500V / 16A, 690V / 16A

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia:	2 Nm

Charakterystyki zwarciowe

Prąd wyłączający:	6 kA
Maksymalny bezpiecznik:	16 A
Maksymalna całka Joule´a:	6,8 kA2s
Znamionowy prąd zwarciowy umowny:	50 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:	1260 A (1 s)

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000216

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Version as main switch:	True
Version as maintenance-/service switch:	True
Version as safety switch:	False
Version as emergency stop installation:	False
Version as reversing switch:	False
Max. rated operation voltage Ue AC:	690 V
Rated operating voltage:	400 ... 690 V
Rated permanent current at AC-21 400 V:	16 A
Rated operation power at AC-3 400 V:	8 kW
Rated short-time withstand current Icw:	1,26 kA
Rated operation power at AC-23 400 V:	7,5 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq:	50 kA
Number of poles:	3
Motor drive optional:	False
Motor drive integrated:	False
Voltage release optional:	False
Device construction:	Complete device in housing
Suitable for front mounting 4-hole:	False
Suitable for front mounting centre:	False
Suitable for distribution board installation:	True
Colour control element:	Other
Type of control element:	Short thumb-grip
Interlockable:	True
Type of electrical connection of main circuit:	Screw connection

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	2250
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1015 mm

Opakowanie

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	50
Głębokość:	383 mm
Szerokość:	258 mm
Wysokość:	173 mm
Waga:	7,457 kg
Objętość :	17,094822 l

Ensto Building Systems Sp z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuroEBS@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com