KARTA PRODUKTU

2021-05-19

Blok rozdzielczy

KE161.6



Typ	KE161.6
GTIN	6438100181789
Nazwa	Blok rozdzielczy Ensto Clampo Pro 1 torowy, cczarny, Al 6-50 mm², Cu 2.5-50 mm²
Opis	Ensto Clampo Pro to seria zacisków uniwersalnych do przewodów Al/Cu. Zaciski dostosowane sa do napiecia 1000 V AC/DC (stalego i zmiennego).
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Klasa zacisku (złączki):	A
Normy:	UL 1059,EN 60947-7-1,EN 61238-1
Kategoria UL:	XCFR2
Nr specyfikacji UL:	E192532

Kolory

Barwa:	Czarny

Wymiary

Długość:	82,5 mm
Wymiary l x w x h:	82.5 x 19.2 x 48.5
Przekrój żyły:	Cu 2,5-50 Al 6-50
Szerokość:	19,2 mm
Rozmiar żyły:	1/0-6
Wysokość:	48,5 mm
Masa Netto:	0,0453 kg

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji:	1000 V
Stopień zanieczyszczenia:	3

Prąd znamionowy:	Cu 160 A, Al 145 A

Cechy

Montaż:	Szyna DIN/śruba
Liczba biegunów:	1
Łeb śruby:	Sześciokąt
Wielkość łba śruby:	5 mm

Materiał

Obudowa:	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia:	4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

Parametry techniczne

Klasa palności:	V0

Temperatura

Temperatura robocza:	≤ 90 °C

Specyfikacja na rynek USA

Napięcie maksymalne:	1000 V

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000897

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	25 ... 35 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	2,5 ... 35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired:	2,5 ... 50 mm²
Rated current In:	145 A
Rated voltage:	1000 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	2
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 90 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V0
Explosion-tested version 'Ex e':	False
Colour:	Black

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	3150
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1032 mm

Opakowanie

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	30
Głębokość:	218 mm
Szerokość:	218 mm
Wysokość:	126 mm
Waga:	1,514 kg
Objętość :	5,988024 l