KARTA PRODUKTU

2021-05-19

Blok rozdzielczy

KE163



Typ	KE163
GTIN	6438100181796
Nazwa	Blok rozdzielczy Ensto Clampo Pro 1 torowy, szary, Al/Cu 35-150 mm²
Opis	Ensto Clampo Pro to seria zacisków uniwersalnych do przewodów Al/Cu. Zaciski dostosowane sa do napiecia 1000 V AC/DC (stalego i zmiennego).
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Klasa zacisku (złączki):	A
Normy:	UL 1059,EN 60947-7-1,EN 61238-1
Kategoria UL:	XCFR2
Nr specyfikacji UL:	E192532,E192532

Kolory

Barwa:	Szary

Wymiary

Długość:	108 mm
Wymiary l x w x h:	108 x 30.4 x 64.5
Przekrój żyły:	35-150
Szerokość:	30,4 mm
Rozmiar żyły:	300-2
Wysokość:	64,5 mm
Masa Netto:	0,1434 kg

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji:	1000 V
Stopień zanieczyszczenia:	3
Prąd znamionowy:	Cu 320 A, Al 290 A

Cechy

Montaż:	Szyna DIN/śruba
Liczba biegunów:	1
Łeb śruby:	Sześciokąt
Wielkość łba śruby:	8 mm

Materiał

Obudowa:	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Parametry techniczne

Klasa palności:	V0

Temperatura

Temperatura robocza:	≤ 90 °C

Specyfikacja na rynek USA

Napięcie maksymalne:	1000 V

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000897

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	95 ... 120 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	35 ... 120 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired:	35 ... 150 mm²
Rated current In:	290 A
Rated voltage:	1000 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	2
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 90 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V0
Explosion-tested version 'Ex e':	False
Colour:	Grey

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	pcs

Rozmiar opakowania:	1890
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1067 mm

Opakowanie

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	30
Głębokość:	383 mm
Szerokość:	258 mm
Wysokość:	131 mm
Waga:	4,558 kg
Objętość :	12,944634 l