DATENBLATT - 425NHG3B-690



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 425 A, AC 690 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Katalog Nr. **425NHG3B-690**

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	425
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			NH3
Betriebsklasse			gL/gG
Ausführung Kennmelder			Kombikennmelder
Beschreibung			spannungsführende Grifflasche
Ausschaltvermögen		kA	120
Norm/Approbation			IEC
Form			quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-2 Sicherungssystem A DIN 43620 VDE 0636-2

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Baugröße		NH3
Bemessungsstrom	A	425
Bemessungsspannung	V	690
Spannungsart		AC
Bemessungsabschaltvermögen	kA	120
Betriebsklasse		gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder		Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)		nein

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/iec-electrical/resources/data-sheets/bus-iec-ds-720109-nh690vfuselinks.pdf

© 10/2018 by Eaton Industries GmbH