

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflasche

Art.-Nr. 80NHG2B-690
Katalog Nr. 80NHG2B-690

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	80
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			NH2
Betriebsklasse			gL/gG
Ausführung Kennmelder			Kombikennmelder
Beschreibung			spannungsführende Grifflasche
Ausschaltvermögen		kA	120
Norm/Approbation			IEC
Form			quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-2 Sicherungssystem A DIN 43620 VDE 0636-2

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Baugröße			NH2
Bemessungsstrom		A	80
Bemessungsspannung		V	690
Betriebsklasse			gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder			Kombikennmelder

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/0df538ca-460e-4185-b185-4aa9277ce71b.pdf

© 09/2015 by Eaton Industries GmbH