# PATRZ KARTA - 500V 500A NH4 FUSE GG



**Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 500 A, AC 500 V, 120 kA, NH4, gL/gG, IEC, sygnalizator pojedynczy, ruchome uchwyty**

Powering Business Worldwide

**Typ** 500V 500A NH4 FUSE gG
**Catalog No.** 500NHG4G

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Niskie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 500 |
| Napięcie nominalne | | | AC 500 V |
| Wielkość | | | NH4 |
| Klasa użytkowa | | | gL/gG |
| Wersja sygnalizatora | | | sygnalizator pojedynczy |
| Opis | | | ruchome uchwyty |
| Zdolność wyłączania | | kA | 120 |
| Standard/znak jakości | | | IEC |
| Kształt | | | korpus kwadratowy ze szczelinowymi stykami nożowymi |
| Standardy/regulacje | | | IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A<br>DIN 43620<br>VDE 0636-2 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

| | | |
|---|---|---|
| Rozmiar | | NH4 |
| Prąd znamionowy | A | 500 |
| Napięcie znamionowe | V | 500 |
| Rodzaj napięcia | | AC |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | kA | 120 |
| Charakterystyka | | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | | Wskaźnik górny |
| Metalowe izolowane zaczepy (IMGL) | | Nie |

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja produktu (pdf) | http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dd9b7025-0e58-46b4-b717-66ce5e12c2b8.pdf |


© 05/2021 by Eaton Industries GmbH