PATRZ KARTA - 500V 630A NH4 FUSE GG



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 630 A, AC 500 V, 120 kA, NH4, gL/gG, IEC, sygnalizator pojedynczy, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide™

Typ 500V 630A NH4 FUSE gG
Catalog No. 630NHG4G

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	630
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			NH4
Klasa użytkowa			gL/gG
Wersja sygnalizatora			sygnalizator pojedynczy
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	120
Zastosowanie			Przemysłowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze szczelinowymi stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			NH4
Prąd znamionowy		A	630
Napięcie znamionowe		V	500
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	120
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dd9b7025-0e58-46b4-b717-66ce5e12c2b8.pdf

© 05/2021 by Eaton Industries GmbH