PATRZ KARTA - FUSE 63A 690V 000TN/80 GR UC



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 63 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, gR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset (szczelinowy)

Powering Business Worldwide™

Typ FUSE 63A 690V 000TN/80 GR UC
Catalog No. 170M1415

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	63
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 000
Klasa użytkowa			gR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset (szczelinowy)
Standardy/regulacje			DIN 43653 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder 170H1007

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar		Inne
Prąd znamionowy	A	63
Napięcie znamionowe	V	690
Rodzaj napięcia		AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	kA	200
Charakterystyka		gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania		Inne
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)		Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Katalog linii dużych prędkości (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf

© 05/2021 by Eaton Industries GmbH