PATRZ KARTA - FUSE 10A 690V GR DIN 000 HSDNH



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 10 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, gR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide™

Typ FUSE 10A 690V gR DIN 000 HSDNH
Catalog No. 170M1558D

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	10
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 000
Klasa użytkowa			gR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			microswitches 170H0238, 170H0236

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	10
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH