PATRZ KARTA - FUSE 32A 690V GR DIN 000 HSDNH



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 32 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, gR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, korpus kwadratowy ze stykami nożowymi

Powering Business Worldwide

Typ	**FUSE 32A 690V gR DIN 000 HSDNH**
Catalog No.	**170M1562D**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	32
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 000
Klasa użytkowa			gR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			microswitches 170H0238, 170H0236

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar		Inne
Prąd znamionowy	A	32
Napięcie znamionowe	V	690
Rodzaj napięcia		AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	kA	200
Charakterystyka		gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania		Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)		Nie

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH