PATRZ KARTA - FUSE 63A 690V AR DIN 1 HSDNH



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 63 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 1, aR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide

Typ FUSE 63A 690V aR DIN 1 HSDNH
Catalog No. 170M3810D

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	63
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 1
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	63
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH