PATRZ KARTA - FUSE 500A 690V AR DIN 2 HSDNH



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 500 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 2, aR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide

Typ	**FUSE 500A 690V aR DIN 2 HSDNH**
Catalog No.	**170M5810D**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	500
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 2
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu T
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	500
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 07/2021 by Eaton Industries GmbH