H05V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Zharmonizowany, elastyczny przewód jednożyłowy do stosowania w zabezpieczonych połączeniach nieruchomych

H05V-K, HAR, kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, PVC, 300/500 V, okablowanie, montaż, niepodtrzymujący płomieni, klasa 5/cienki drut, do instalowania na stałe, duży karton

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl
Wydajny
<HAR>





Korzyści

Wyższa oszczędność dzięki optymalnym ilościom w opakowaniu
Pojedyncze żyły mają takie wytłoczenia, że dodatkowe, późniejsze oznakowanie jest widoczne przez nadruk atramentowy
Stosunkowo niska waga kartonów ułatwia ich przenoszenie
Montaż oszczędzający czas

Zakres zastosowania

Idealny do automatycznej konfekcji w celu uzyskania dłuższych czasów pracy maszyn konfekcjonujących
Do produkcji wiązek kablowych i oprzewodowania instalacji w szafach rozdzielczych

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Świadectwo <HAR> typu przewodu wg EN 50525-2-31

Budowa produktu

Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Izolacja żyły: na bazie PVC

Dane techniczne

Ostania aktualizacja (02.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H05V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Zgodnie z EN 50565-1 4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: -40°C to +80°C Połączenia ruchome: od +5°C do +70°C

Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

H05V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4510001K	zielony/żółty	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511065K	brązowy	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510011K	czarny	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511073K	szary	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021K	niebieski	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021E	niebieski	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511064K	ciemnoniebieski	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511060E	ciemnoniebieski	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4510161K	niebieski morski	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511068K	fioletowy	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511072K	biały	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511071K	czerwony	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510921K	ciemnoniebieski/biały	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510002K	zielony/żółty	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510122K	zielony	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510032K	brązowy	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510012K	czarny	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510062K	szary	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022K	niebieski	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022E	niebieski	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510142K	ciemnoniebieski	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4511061E	ciemnoniebieski	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510162K	niebieski morski	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510092K	pomarańczowy	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510072K	fioletowy	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510112K	żółty	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510052K	biały	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042K	czerwony	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510082K	różowy	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510262K	niebieski/biały	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510922K	ciemnoniebieski/biały	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510003K	zielony/żółty	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510033K	brązowy	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510013K	czarny	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Ostania aktualizacja (02.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

H05V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4510013E	czarny	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510063K	szary	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023K	niebieski	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023E	niebieski	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510143K	ciemnoniebieski	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4511062E	ciemnoniebieski	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510163K	niebieski morski	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510093K	pomarańczowy	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510073K	fioletowy	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510113K	żółty	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510053K	biały	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043K	czerwony	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510263K	niebieski/biały	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510923K	ciemnoniebieski/biały	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Ostania aktualizacja (02.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H05V-K w dużym kartonie bezzwrotnym



Ostania aktualizacja (02.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16