Arkusz danych produktu
Specyfikacja

XB5EV57K4
Harmony XB5 Lampka sygnalizacyjna napięcie 3 fazowe, wskaźnik z 3 LED, czerwona, zielona, żółta, 400 V AC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Monolityczna lampka sygnalizacyjne
Skrócona nazwa urządzenia	XB5
Materiał maskownicy	Plastik
Materiał kołnierza mocującego	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Przeźroczysty
Źródło światła	Dioda LED
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
Kolor źródła światła	Zielony Czerwony Żółty
Ilość faz w sieci	3 fazy
Prezentacja urządzenia	Produkt monolityczny

Parametry uzupełniające

Wysokość	65,5 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	77 mm
Masa produktu	0,065 kg
Przyłącza - zaciski	Zaciski konektorowe 6.3 mm zgodnie z EN/IEC 60947-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Kod zgodności	XB5
Graniczne napięcie zasilające	450 V AC
Prąd pobierany	2.6 mA
Czas eksploatacji (żywotność)	100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30…70 °C
Stopień ochrony IP	IP67 (płyta czołowa) IP20 (panel tylny)
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 50102
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Kompatybilność elektromagnetyczna	Electrostatic discharge - test level: 8 kV (in free air (in insulating parts)) conforming to IEC 61000-4-2 Wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 4 kV (Na zestyku (na częściach metalowych)) zgodnie z IEC 61000-4-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	60 g
Wysokość dla opakowania 1	4,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy