H05Z-K 90°C

Zharmonizowany, bezhalogenowy, do ochrony życia ludzkiego, środowiska i mienia

H05Z-K 90°C, <HAR>, bezhalogenowy przewód jednożyłowy, harmonizowany. Do zastosowania w szafach sterowniczych, napięcie nominalne 300/500 V

Info
CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl
Bezhalogenowy i zharmonizowany (HAR)
Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC





Bezhalogenowe

Korzyści
Ochrona życia ludzkiego oraz środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pożaru
Montaż oszczędzający czas

Zakres zastosowania
Do okablowania lamp, urządzeń, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych
Do montażu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak również w zamkniętych korytach kablowych
W budynkach o dużej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartościowych
Do zastosowania w pomieszczeniach suchych
Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Cechy produktu
Materiały izolacyjne są bezhalogenowe oraz wolne od innych materiałów, które w przypadku pożaru mogłyby emitować korozyjne gazy
Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru
Niska gęstość dymu w przypadku pożaru według IEC 61034
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H05Z-K 90°C

Certyfikacja typu przewodu <HAR> zgodnie z EN 50525-3-41

Budowa produktu

Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
Izolacja żyły: bezhalogenowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Zgodnie z EN 50565-1 4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V AC
Obciążalność prądowa:	VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Podczas montażu: -5°C do +90°C Połączenia nieruchome: -40°C do +90°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krążek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725001	0,5	2.1 - 2.6	zielony/żółty	100	-	4,8	9
4725001K	0,5	2.1 - 2.6	zielony/żółty	-	3000	4,8	9
4725121	0,5	2.1 - 2.6	zielony	100	-	4,8	9
4725121K	0,5	2.1 - 2.6	zielony	-	3000	4,8	9
4725031	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	100	-	4,8	9
4725031K	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	-	3000	4,8	9
4725011	0,5	2.1 - 2.6	czarny	100	-	4,8	9
4725011K	0,5	2.1 - 2.6	czarny	-	3000	4,8	9
4725061	0,5	2.1 - 2.6	szary	100	-	4,8	9
4725061K	0,5	2.1 - 2.6	szary	-	3000	4,8	9
4725021	0,5	2.1 - 2.6	niebieski	100	-	4,8	9
4725021K	0,5	2.1 - 2.6	niebieski	-	3000	4,8	9
4725141	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	100	-	4,8	9
4725141K	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	-	3000	4,8	9
4725091	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	100	-	4,8	9
4725091K	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	-	3000	4,8	9
4725071	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	100	-	4,8	9
4725071K	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	-	3000	4,8	9
4725111	0,5	2.1 - 2.6	żółty	100	-	4,8	9
4725111K	0,5	2.1 - 2.6	żółty	-	3000	4,8	9
4725051	0,5	2.1 - 2.6	biały	100	-	4,8	9
4725051K	0,5	2.1 - 2.6	biały	-	3000	4,8	9
4725041	0,5	2.1 - 2.6	czerwony	100	-	4,8	9
4725041K	0,5	2.1 - 2.6	czerwony	-	3000	4,8	9
4725081	0,5	2.1 - 2.6	różowy	100	-	4,8	9
4725081K	0,5	2.1 - 2.6	różowy	-	3000	4,8	9
4725002	0,75	2.2 - 2.8	zielony/żółty	100	-	7,2	11
4725002K	0,75	2.2 - 2.8	zielony/żółty	-	2500	7,2	11
4725122	0,75	2.2 - 2.8	zielony	100	-	7,2	11
4725122K	0,75	2.2 - 2.8	zielony	-	2500	7,2	11
4725032	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	100	-	7,2	11
4725032K	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	-	2500	7,2	11
4725012	0,75	2.2 - 2.8	czarny	100	-	7,2	11
4725012K	0,75	2.2 - 2.8	czarny	-	2500	7,2	11

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krążek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725062	0,75	2.2 - 2.8	szary	100	-	7,2	11
4725062K	0,75	2.2 - 2.8	szary	-	2500	7,2	11
4725022	0,75	2.2 - 2.8	niebieski	100	-	7,2	11
4725022K	0,75	2.2 - 2.8	niebieski	-	2500	7,2	11
4725142	0,75	2.2 - 2.8	ciemnoniebieski	100	-	7,2	11
4725142K	0,75	2.1 - 2.8	ciemnoniebieski	-	2500	7,2	11
4725092	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	100	-	7,2	11
4725092K	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	-	2500	7,2	11
4725072	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	100	-	7,2	11
4725072K	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	-	2500	7,2	11
4725112	0,75	2.2 - 2.8	żółty	100	-	7,2	11
4725112K	0,75	2.2 - 2.8	żółty	-	2500	7,2	11
4725052	0,75	2.2 - 2.8	biały	100	-	7,2	11
4725052K	0,75	2.2 - 2.8	biały	-	2500	7,2	11
4725042	0,75	2.2 - 2.8	czerwony	100	-	7,2	11
4725042K	0,75	2.2 - 2.8	czerwony	-	2500	7,2	11
4725082	0,75	2.2 - 2.8	różowy	100	-	7,2	11
4725082K	0,75	2.2 - 2.8	różowy	-	2500	7,2	11
4725003	1	2.4 - 2.9	zielony/żółty	100	-	9,6	14
4725003K	1	2.4 - 2.9	zielony/żółty	-	2000	9,6	14
4725123	1	2.4 - 2.9	zielony	100	-	9,6	14
4725123K	1	2.4 - 2.9	zielony	-	2000	9,6	14
4725033	1	2.4 - 2.9	brązowy	100	-	9,6	14
4725033K	1	2.4 - 2.9	brązowy	-	2000	9,6	14
4725013	1	2.4 - 2.9	czarny	100	-	9,6	14
4725013K	1	2.4 - 2.9	czarny	-	2000	9,6	14
4725063	1	2.4 - 2.9	szary	100	-	9,6	14
4725063K	1	2.4 - 2.9	szary	-	2000	9,6	14
4725023	1	2.4 - 2.9	niebieski	100	-	9,6	14
4725023K	1	2.4 - 2.9	niebieski	-	2000	9,6	14
4725143	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	100	-	9,6	14
4725143K	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	-	2000	9,6	14
4725093	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	100	-	9,6	14
4725093K	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	-	2000	9,6	14

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

LAPP

H05Z-K 90 °C

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krążek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725073	1	2.4 - 2.9	fioletowy	100	-	9,6	14
4725073K	1	2.4 - 2.9	fioletowy	-	2000	9,6	14
4725113	1	2.4 - 2.9	żółty	100	-	9,6	14
4725113K	1	2.4 - 2.9	żółty	-	2000	9,6	14
4725053	1	2.4 - 2.9	biały	100	-	9,6	14
4725053K	1	2.4 - 2.9	biały	-	2000	9,6	14
4725043	1	2.4 - 2.9	czerwony	100	-	9,6	14
4725043K	1	2.4 - 2.9	czerwony	-	2000	9,6	14
4725083	1	2.4 - 2.9	różowy	100	-	9,6	14
4725083K	1	2.4 - 2.9	różowy	-	2000	9,6	14
4725263K	1	2.4 - 2.9	niebieski/biały	-	2000	9,6	14

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H05Z-K 90°C



Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16