ÖLFLEX® SF

Supergiętki przewód zasilający H05VV-F

ÖLFLEX® SF - H05VV-F – zharmonizowany kabel elektroenergetyczny PVC, doskonale elastyczny i z kodami barwnymi do różnych zastosowań, szczególnie do urządzeń mobilnych, U_0/U: 300/500 V

Info
Supergiętki przewód do urządzeń ręcznych
Odporność na działanie ozonu według EN 50396





Korzyści
Powszechna akceptacja w Europie dzięki harmonizacji

Zakres zastosowania
Szczególnie nadaje się do urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i różnych narzędzi ręcznych
H05VV-F ten typ przewodów nie może być stosowany w pomieszczeniach komercyjnych, z wyjątkiem biur
Nie do ciągłego użycia na wolnym powietrzu

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Wysoce giętki w niskich temperaturach
Budowa oraz geometria zgodnie z dokumentem harmonizującym
Odporność na działanie ozonu według EN 50396

Normy i aprobaty
H05VV-F wg EN 50525-2-11, od 6 żył: według EN 50525-2-11

Budowa produktu
Linka z supercienkich drucików z czystej miedzi; średnica pojedynczego drucika: 0,07 mm
Izolacja żyły: PVC, giętkość w niskiej temperaturze
Płaszcz PVC, elastyczny w niskiej temp., pomarańczowy (podobny do RAL 2003)

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SF

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przewód giętki
Oznaczenie żył:	Kolory zgodnie z VDE 0293-308, patrz załącznik T9 Od 6 żył: czarne z białymi numerami
Budowa żyły:	Supercienkie druciki (średnica pojedynczego drucika: 0,07 mm)
Minimalny promień gięcia:	Sporadycznie ruchome: 10 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	3000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury:	Wersja ruchoma: -15 °C – +60 °C

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SF

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® SF				
0027590	2 X 0.75	6.4	14,9	50
0027591	3 G 0.75	7	22,3	60
00275923	4 G 0.75	7.7	29,7	73
00275933	5 G 0.75	8.7	37,1	88
0027594	7 G 0.75	10.4	51,5	109
0027600	2 X 1.0	6.8	20,1	74
0027601	3 G 1.0	7.4	30,2	87
00276033	5 G 1.0	9.2	50,8	130
0027701	3 G 1.5	8.7	44,8	116
00277023	4 G 1.5	9.9	61	166
00277033	5 G 1.5	11.1	72	184

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.