H07V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Zharmonizowany, elastyczny przewód jednożyłowy do stosowania w zabezpieczonych połączeniach nieruchomych

H07V-K, HAR, kabel elektroenergetyczny i sterowniczy, PVC, 450/750 V, okablowanie, montaż, niepodtrzymujący płomieni, klasa 5/cienki drut, do instalowania na stałe, duży karton

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl
Wydajny
<HAR>







Korzyści

Wyższa oszczędność dzięki optymalnym ilościom w opakowaniu
Pojedyncze żyły mają takie wytłoczenia, że dodatkowe, późniejsze oznakowanie jest widoczne przez nadruk atramentowy
Stosunkowo niska waga kartonów ułatwia ich przenoszenie
Montaż oszczędzający czas

Zakres zastosowania

Idealny do automatycznej konfekcji w celu uzyskania dłuższych czasów pracy maszyn konfekcjonujących
Do produkcji wiązek kablowych i oprzewodowania instalacji w szafach rozdzielczych

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Świadectwo <HAR> typu przewodu wg EN 50525-2-31
Bez certyfikacji <HAR> zgodnie z EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 przewody w kolorach izolacji: przezroczysty, zielony (jeden kolor), żółty (jeden kolor), wszystkie podwójne kolory (z wyjątkiem zielony-żółty i żółty-zielony)

Budowa produktu

Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Izolacja żyły: na bazie PVC

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

H07V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Zgodnie z EN 50565-1 4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 450/750 V
Napięcie próbne:	2500 V AC
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: -40°C to +80°C Połączenia ruchome: od +5°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

H07V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4520001K	zielony/żółty	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	zielony/żółty	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520031K	brązowy	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011K	czarny	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	czarny	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	szary	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	niebieski	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	niebieski	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	ciemnoniebieski	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	ciemnoniebieski	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	pomarańczowy	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	fioletowy	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	żółty	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	biały	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041K	czerwony	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	czerwony	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520002K	zielony/żółty	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	zielony/żółty	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	zielony	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	brązowy	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	czarny	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	czarny	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	szary	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	niebieski	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	niebieski	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	ciemnoniebieski	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	pomarańczowy	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520052K	biały	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042K	czerwony	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	ciemnoniebieski/biały	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520003K	zielony/żółty	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520033K	brązowy	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	czarny	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	czarny	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

H07V-K w dużym kartonie bezzwrotnym

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4520063K	szary	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	niebieski	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520143K	ciemnoniebieski	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	pomarańczowy	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	czerwony	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520263K	niebieski/biały	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	ciemnoniebieski/biały	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	zielony/żółty	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	zielony/żółty	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520014K	czarny	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	czarny	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520024K	niebieski	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	niebieski	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520094K	pomarańczowy	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	czerwony	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	czerwony	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520264K	niebieski/biały	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	ciemnoniebieski/biały	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71

Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

H07V-K w dużym kartonie bezzwrotnym



Ostania aktualizacja (05.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16