Arkusz danych produktu
Specyfikacja

CCT15440
Cyfrowy łącznik czasowy iHP, 1-kanałowy ,z wyświetlaczem LCD, tygodniowy



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 IHP
Skrócona nazwa urządzenia	IHP
Typ produktu lub komponentu	Programowalny, cyfrowy łącznik czasowy
Zastosowanie urządzenia	Budynek
Liczba kanałów	1
Język użytkownika	Angielski Rosyjski Ukraiński Litewski Włoski Estoński Bułgarski Grecki Słoweński Serbski Chorwacki Węgierski Polski Rumuński Czeski Słowacki Turecki Hebrew

Parametry uzupełniające

Typ obciążenia	lampa żarowa: 2600 W lampa halogenowa: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2600 VA serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: 400 VA (48 µF) świetlówka kompaktowa: 400 W < 2 W lampa LED: 25 W

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	> 2 W lampa LED: 200 W
Pobór mocy w [W]	0,5 W standby
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Klasa ochronności	Klasa II
Rodzaj wyjścia	Dry contact
Dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
Contacts type	Z/O
Trwanie cyklu	24 godziny + 7 dni
Maksymalna liczba łączeń	56
Minimalny czas trwania przerwy	1 min
Funkcja dostępna	Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off permanent switching Obsługa zdalna On/off switching times Switch preselection
Typ przycisku sterującego	4 push-buttons
Czas kopi zapasowej	10 lat zapisywania czasu i programu
Rodzaj nastawy	Programowanie tygodniowe
Przyłącza - zaciski	2 0,5…2,5 mm² zaciski śrubowe stały lub elastyczny 1 2,5 mm² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve
Pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
Szerokość	45 mm
Wysokość	92,6 mm
Głębokość	66,7 mm
Masa produktu	114 g
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	Klasa 3
Funkcja	Brak
Nieobecność na urlopie	Tak
Zmiana czasu	Automatyczne
Zaktualizowane przez	Brak

Środowisko pracy

Normy	EN 60730-2-7:2010
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30…55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30…70 °C
Wilgotność względna	90 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Waga dla opakowania 1	114,000 g
Wysokość dla opakowania 1	67,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	45,000 mm
Długość dla opakowania 1	93,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy