SIEMENS

Karta informacyjna 6XV1840-4AH10

Określenie przewodu	L-9YH (ST) CH 2 x 2 x 0,34/1,5-100 GN VZN FRNC SF/UTP
Stosunek tłumienia na długość	
● przy 10 MHz / maksymalny	0,06 dB/m
● przy 100 MHz / maksymalny	0,22 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	4
średnica zewnętrzna	
● wewnętrznego przewodu	0,75 mm
● izolacji przewodów	1,5 mm
● pokrycia przewodu	6,5 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,2 mm
kolor	
● osłony kabla	Zielony
Promień zagięcia	
● przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	39 mm
● przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	97,5 mm
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +85 °C
● podczas transportu	-40 ... +85 °C
właściwość produktu	
● bezhalogenowy	Tak
● nie zawiera silikonu	Tak
● Świadectwo kwalifikacyjne / oznakowanie CE	Tak
● świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	Tak
link internetowy	
● do strony internetowej: Centrum Informacji i Pobierania	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● do strony internetowej: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ostatnia zmiana: 2020-12-18

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens