SIEMENS

Karta informacyjna 5SY4332-7



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
liczba biegunów / uwaga	3 P
klasa charakterystyki wyzwalania	C
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	10 000
kategoria przepięciowa	III
stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie	
napięcie izolacji	
● przy pracy jednofazowej / przy AC / wartość znamionowa	440 V
● przy pracy wielofazowej / przy AC / wartość znamionowa	440 V
napięcie zasilające / przy pracy jednofazowej / przy AC / wartość znamionowa	230 V
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia	AC
napięcie zasilające	
● przy AC / wartość znamionowa	400 V
napięcie robocze / przy DC / wartość znamionowa / maksymalny	72 V
częstotliwość napięcia zasilającego / wartość znamionowa	50/60 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	
● przy DC / zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	15 kA
● zgodnie z EN 60898 / wartość znamionowa	10 kA
● zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	20 kA
klasa ograniczenia energii	3
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	2,6 W

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Elektryczność	
prąd roboczy	
● przy 35 °C / wartość znamionowa	32 A
● przy 45°C / wartość znamionowa	30,08 A
● przy 50°C / wartość znamionowa	29,41 A
● przy 55°C / wartość znamionowa	28,74 A
● przy temp. 60°C / wartość znamionowa	28,03 A
● przy AC / wartość znamionowa	32 A
możliwość zainstalowania	Budowa maszyn / przemysł
Szczegóły produktu	
funkcja produktu / rozłączany tor N	Nigdy
wyposażenie produktu / ochrona przed dotykiem	Tak
element składowy produktu	
● zacisk wielofunkcyjny u góry	Tak
● zacisk wielofunkcyjny u dołu	Tak
właściwość produktu	
● właściwości wyłącznika głównego zgodnie z EN 60204-1	Tak
● bezhalogenowy	Tak
● możliwość plombowania	Tak
● nie zawiera silikonu	Tak
rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe	Tak
Zwarcie	
zdolność wyłączeniowa prądu zwarciowego (Icn)	
● przy AC / zgodnie z UL 10077 i CSA C22.2 nr 235	5 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
● minimalny	0,75 mm²
● maksymalny	35 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
● minimalny	0,75 mm²
● maksymalny	35 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	
● minimalny	0,75 mm²
● maksymalny	25 mm²
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
● minimalny	18
● maksymalny	4
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym	
● minimalny	22 lbf·in
● maksymalny	31 lbf·in
● moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	2,5 N·m
● moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	3,5 N·m
pozycja / kabla przyłączeniowego zasilania	dowolnie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	54 mm
głębokość	76 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
rodzaj montażu	System szybkomocujący
pozycja montażowa	Dowolny

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

masa netto	426 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	75 °C
liczba cykli testowych / dla oddziaływania na środowisko / zgodnie z IEC 60068-2-30	6
Certyfikaty	
• znak referencyjny / zgodnie z DIN EN 61346-2	F
• oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

CCC IMQ UR CB VDE

Miscellaneous

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
RCM	KC	EAC	EG-Konf.	Special Test Certific-ate	Miscellaneous

Marine / Shipping					Railway
ABS	BUREAU VERITAS	LRS	RINA	DNV·GL	Vibration and Shock


Railway


Confirmation

Więcej informacji


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY4332-7
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY4332-7
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4332-7
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens





Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens