SIEMENS

Karta informacyjna 5SV4312-0KL



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wyłącznik różnicowo-prądowy
wykonanie produktu	bezzwłoczny
wersja produktu	N-z lewej strony
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wielkość urządzeń do wmontowania w instalacji / zgodnie z DIN 43880	1
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	10 000
prąd zwarciowy / zabezpieczenia wstępnego / maksymalny dopuszczalny	63 A
obciążalność cieplna w przypadku zwarcia	10 kA
funkcja łączeniowa / krótkozwłoczny	Nigdy
kategoria przepięciowa	III
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
● przy AC / wartość znamionowa	230 V
● dla urządzenia testowego / minimalny	195 V
częstotliwość robocza	50 Hz
częstotliwość napięcia zasilającego / wartość znamionowa	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, w przypadku montażu w rozdzielnicy z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
● zdolność łączeniowa prądu / zgodnie z EN 60898 / wartość znamionowa	0,5 kA
● zdolność załączania prąd / według IEC 61008-1 / wartość znamionowa	0,5 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
● w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	1 W
● maksymalna	2 W
Elektryczność	
prąd różnicowy wyzwalania / wartość znamionowa	30 mA
prąd roboczy	
● 40°C / wartość znamionowa	25 A

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

● przy 45°C / wartość znamionowa	25 A
● przy 50°C / wartość znamionowa	25 A
● przy 55°C / wartość znamionowa	25 A
● przy temp. 60°C / wartość znamionowa	25 A
● przy 65°C / wartość znamionowa	23,3 A
● przy 70°C / wartość znamionowa	17,6 A
● przy AC / wartość znamionowa	25 A
typ prądu różnicowego	AC
prąd ograniczony / dopuszczalny	5 200 kA
wartość I2t / dopuszczalna	58 000 A²·s
Szczegóły produktu	
właściwość produktu / nie zawiera silikonu	Tak
rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe	Tak
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
● minimalny	0,75 mm²
● maksymalny	35 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
● minimalny	0,75 mm²
● maksymalny	35 mm²
● moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	2,5 N·m
● moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	3 N·m
pozycja / kabla przyłączeniowego zasilania	Górny lub dolny
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	70 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
rodzaj montażu	Szyna DIN (REG)
pozycja montażowa	Dowolny
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	45 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
● minimalny dopuszczalny	-40 °C
● maksymalny dopuszczalny	75 °C
liczba cykli testowych / dla oddziaływania na środowisko / zgodnie z IEC 60068-2-30	28


General Product Approval				Declaration of Conformity
CCC	VDE	Miscellaneous	Miscellaneous	EAC, CE EG-Konf.

other	Railway
Miscellaneous, Confirmation, Vibration and Shock	


Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Więcej informacji


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV4312-0KL
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV4312-0KL
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV4312-0KL
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens