SPIRAL H07BQ-F BLACK

Czarny, wytrzymały przewód spiralny w izolacji PUR, duża siła utrzymująca spiralę

SPIRAL H07BQ-F BLACK – kabel spiralny PUR, wytrzymały, z dużymi siłami odrzutu Kabel elektroenergetyczny z kodami barwnymi do stosowania w maszynach i giętkich połączeniach zasilających

Info
Solidna konstrukcja
Płaszcz zewnętrzny z PUR, duże siły przywracające do stanu pierwotnego
Napięcie nominalne 450/750 V



Dobra odporność chemiczna

Odporny na działanie niskich temperatur

Olejoodporność

Korzyści
Dobry stosunek korzyści do ceny
Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi
Szeroki zakres zastosowań

Zakres zastosowania
Budowa maszyn i urządzeń o elastycznych wartościach zasilania, a także w stoczniach
Budowa maszyn i drzwi z napędem
Pomiary, sterowanie i regulacja
Każdy zakład rzemieślniczy, przemysłowy lub rolny: podłączenie narzędzi, przyrządów i silników ruchomych
Do wewnątrz i na zewnątrz

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Cechy produktu
Czarny, wytrzymały płaszcz zewnętrzny z PUR
Podwyższona wytrzymałość i odporność na ścieranie
Duże siły przywracania
Wysoka odporność na olej, niskie temperatury, mikroby i hydrolizę

Normy i aprobaty
Według EN 50525-2-21 H07BQ-F
Zwinięcie w spiralę zmienia właściwości przewodu H07BQ-F z certyfikatem <HAR> (sprzedawanego na metry) w taki sposób, że niektóre wymogi techniczne wyszczególnione w normach H07BQ-F przestają być spełniane. W rezultacie, certyfikacja <HAR> H07BQ-F przewodu H07BQ-F, stwierdzana również w przewodzie spiralnym, przestaje obowiązywać względem spiralnej konstrukcji artykułu " SPIRAL H07BQ-F BLACK". Jest to całkowicie naturalne następstwo procesu zwijania w spiralę.

Budowa produktu
Żyła z ocynowanych drucików miedzianych klasy 5 zgodnie z IEC 60228/ VDE 0295
Izolacja żyły: guma EI6 zgodnie z EN 50525-1 i EN 50363-1/ VDE 0207-363-1; kolor zgodnie z HD 308/VDE 0293-308; oznaczenia VDE i HAR przewodu H07BQ-F prostego (sprzedawanego na metry) jako materiału podstawowego do spiralizowania
Stosowanie talku
Czarny płaszcz zewnętrzny z PUR (wykonanie z TMPU) zgodnie z EN 50525-2-21; oznaczenie "H07BQ-F..."
Aby uzyskać informacje o czterech dostępnych długościach przewodu nierozciągniętego patrz tabela artykułów poniżej
Promieniowy kształt wyjściowy na końcach kabla – długości końcówek: 200 mm na pierwszym końcu / 600 mm na drugim końcu
Wersje z innymi długościami spirali nierozciągniętej oraz długościami i kształtami końcówek są dostępne na zamówienie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 Opis klasy ETIM 5.0 Przewód spiralny
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000247 Opis klasy ETIM 6.0: przewód spiralny
Oznaczenie żył:	Kolory zgodnie z VDE 0293-308 (HD 308)
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5 Druty cynowane
Minimalny promień gięcia:	Połączenia ruchome: 12,5 x zewnętrzna średnica przewodu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 450/750 V
Napięcie próbne:	3000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
Zakres temperatury:	-25°C do +50°C (spiralny)

Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Każda sztuka jest pakowana oddzielnie w plastikową torbę
Wersje z innymi długościami spirali nierozciągniętej oraz długościami i kształtami końcówek są dostępne na zamówienie

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Maks. długość spirali rozciągniętej [mm]	Długość spirali ściśniętej [mm]	Średnica przewodu [mm]	Średnica zewn. spirali [mm]
70002750	3 G 1.5	1500	500	9	31
70002751	3 G 1.5	3000	1000	9	31
70002752	3 G 1.5	4500	1500	9	31
70002753	3 G 1.5	6000	2000	9	31
70002754	4 G 1.5	1500	500	10	38
70002755	4 G 1.5	3000	1000	10	38
70002756	4 G 1.5	4500	1500	10	38
70002757	4 G 1.5	6000	2000	10	38
70002758	5 G 1.5	1500	500	11	40
70002759	5 G 1.5	3000	1000	11	40
70002760	5 G 1.5	4500	1500	11	40
70002761	5 G 1.5	6000	2000	11	40

Ostania aktualizacja (04.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.