PATRZ KARTA - FUSE 800A 690V 2BKN/50 AR UC



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 800 A, AC 690 V, 200 kA, size 2, aR, IEC, UL, Wskaźnik typu K

Typ **FUSE 800A 690V 2BKN/50 AR UC**
Catalog No. **170M5464**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	800
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			size 2
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			IEC UL
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje			IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	800
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Inne
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Katalog linii dużych prędkości (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf

© 07/2021 by Eaton Industries GmbH