Arkusz danych produktu
Specyfikacja

CCT15285
Analogowy łącznik zmierzchowy IC2000 1-kanałowy, 2-2000 lux, czujnik na zewnątrz



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 IC
Typ produktu lub komponentu	Łącznik zmierzchowy
Skrócona nazwa urządzenia	IC2000
Dostarczane wyposażenie	twilight sensor wewnątrz budynku
Typ obciążenia	lampa żarowa: 2600 W lampa halogenowa: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: 730 VA (80 µF) świetlówka kompaktowa: 170 W < 2 W lampa LED: 30 W > 2 W lampa LED: 200 W

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Liczba kanałów	1
Pobór mocy w [W]	0,5 W stand by
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Klasa ochronności	Klasa II
Rodzaj wyjścia	Dry contact
Dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Opóźnienie	20 s ON 80 s OFF

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2…2000 lux
Przyłącza - zaciski	2 0,5…2,5 mm² zaciski śrubowe stały lub elastyczny 1 2,5 mm² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve
Pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
Wysokość	85,5 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	87,5 g
Kategoria przepięciowa	Klasa 3
Oznakowanie	CE
Typ sterowania	W oparciu o wykrywanie jasności

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30…55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30…70 °C
Wilgotność względna	90 %, nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20 IP66 (czujnik)front IP40 (czujnik)tylni
Normy	EN 60669-2-1

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	124 g
Wysokość dla opakowania 1	7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,6 cm
Długość dla opakowania 1	10,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy