ÖLFLEX® SPIRAL 540 P z wtyczką kątową wstrząsoodporną

Wytrzymały przewód spiralny o dużej odporności na trwałe odkształcenie, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P spiralny kabel elektroenergetyczny i sterowniczy PUR, z kątową, izolowaną wtyczką uziemiającą, z dużą siłą przywracającą, bezhalogenowy i odporny na oleje, do zastosowania w budowie maszyn

Info
Wytrzymała budowa
Duże siły przywracania



Do zastosowania na zewnątrz

Dobra odporność chemiczna

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporność

Korzyści
Długość rozciągania do 3,5 x długość nierozciągniętej spirali, duża sprężystość
Jaskrawy kolor płaszcza zewnętrznego zwiększa bezpieczeństwo i widoczność
Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
Płaszcz jest niewrażliwy na kontakt z wieloma smarami na bazie olejów mineralnych, rozcieńczonymi kwasami, wodnymi roztworami alkalicznymi i innymi środkami chemicznymi
Szeroki zakres temperatur, do zastosowań w surowych warunkach klimatycznych

Zakres zastosowania
Mobilne urządzenia i aparaty elektryczne

Ostania aktualizacja (03.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P z wtyczką kątową wstrząsoodporną

Sprzęt medyczny

Cechy produktu
Dobra odporność płaszcza zewnętrznego na nacięcia i ścieranie
Wysoka odporność płaszcza na działanie oleju, niskich temperatur, mikroorganizmów i hydrolizy
Giętki do -30 °C
Złącze 16 A, stopień ochrony IP20

Normy i aprobaty
Wtyczka: DIN VDE 620-1/zgodnie z DIN 49441 R2

Budowa produktu
Przewód: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P na bazie ÖLFLEX® 540 P
Linka z cynowanych drucików miedzianych
Izolacja żyły: TPE
Płaszcz zewnętrzny ze specjalnego poliuretanu
Długość prostych końców: pierwszy koniec = 200 mm z wtyczką formowaną, kątową, z uziemieniem; drugi koniec = 600 mm z odizolowaniem 30 mm
Inne długości spirali, długości odcinków prostych oraz formy zakończeń dostępne na zamówienie
Wtyczka kątowa, 2-stykowa z podwójnym systemem uziemiającym, nierozbieralna, odlewana

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 Opis klasy ETIM 5.0 Przewód spiralny
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000247 Opis klasy ETIM 6.0: przewód spiralny
Oznaczenie żył:	HD 308/VDE 0293-308: 3-żyłowy z przewodem ochronnym
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Napięcie nominalne:	U 0 : 250 V AC
Napięcie próbne:	2000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -30 °C do +50 °C

Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
1 sztuka w worku poliestrowym
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Wersje bez obowiązujących oznaczeń LAPP z innymi długościami spirali nierozciągniętej oraz długościami i kształtami końcówek (bez konieczności rejestracji VDE) są dostępne na zamówienie
Należy przestrzegać informacji bezpieczeństwa zgodnie z DIN VDE 0620-1, Wtyki i gniazdka w gospodarstwach domowych i podobnych – Część 1: Wymogi ogólne, załącznik E: "Montaż może być wykonywany tylko przez osoby posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie elektrotechniczne!”

Ostania aktualizacja (03.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P z wtyczką kątową wstrząsoodporną

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Maks. długość spirali rozciągniętej [mm]	Długość spirali ściśniętej [mm]	Średnica przewodu [mm]	Średnica zewn. spirali [mm]
73220852	3 G 0.75	1000	300	7	24
73220853	3 G 0.75	2000	600	7	24
73220854	3 G 0.75	3500	1000	7	24
73220855	3 G 1.0	1000	300	7,4	29
73220856	3 G 1.0	2000	600	7,4	29
73220863	3 G 1.0	3500	1000	7,4	29
73220860	3 G 1.5	1000	300	8,9	32
73220861	3 G 1.5	2000	600	8,9	32
73220862	3 G 1.5	3500	1000	8,9	32

©2021 Lapp Group - all rights reserved.