PATRZ KARTA - CYLINDRICAL FUSE 10X38 0.5A AM 500V AC



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 0.5 A, AC 500 V, 120 kA, 10 x 38 mm, aM, IEC

Powering Business Worldwide

Typ CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC
Catalog No. C10M0.5

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	0.5
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			10 x 38 mm
Klasa użytkowa			aM
Zdolność wyłączania		kA	120
Zastosowanie			Ochrona silnika do zastosowań przemysłowych
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Rozmiar			10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	500 - 500
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			AC
Charakterystyka			aM (ochrona zwarciowa silników)
Zakres częstotliwości pracy		Hz	45 - 62
Prąd znamionowy		A	0.5
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Zdolność łączeniowa		kA	120

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH