# PATRZ KARTA - CYLINDRICAL FUSE 14X51 0.25A AM 690V AC



**Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 0.25 A, AC 690 V, 120 kA, 14 x 51 mm, aM, IEC**

Powering Business Worldwide™

| | |
|---|---|
| **Typ** | **Cylindrical FUSE 14x51 0.25A AM 690V AC** |
| **Catalog No.** | **C14M0.25** |

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Niskie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 0.25 |
| Napięcie nominalne | | | AC 690 V |
| Wielkość | | | 14 x 51 mm |
| Klasa użytkowa | | | aM |
| Zdolność wyłączania | | kA | 120 |
| Zastosowanie | | | Ochrona silnika<br>do zastosowań przemysłowych |
| Standard/znak jakości | | | IEC |
| Kształt | | | cylindryczny |
| Standardy/regulacje | | | IEC 60269-2 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Rozmiar | | | 14x51 mm |
| Zakres napięcia znamionowego | | V | 690 - 690 |
| Napięcie znamionowe | | | Inne |
| Rodzaj napięcia | | | AC |
| Charakterystyka | | | aM (ochrona zwarciowa silników) |
| Zakres częstotliwości pracy | | Hz | 45 - 62 |
| Prąd znamionowy | | A | 0.25 |
| Z wybijakiem | | | Nie |
| Charakterystyka wyzwalania | | | Inne |
| Zdolność łączeniowa | | kA | 120 |


© 08/2021 by Eaton Industries GmbH