ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY – kabel elektroenergetyczny i sterowniczy PVC do pojazdów użytkowych i samochodów ciężarowych, 60 V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Info
Do pojazdów użytkowych
Do transportów materiałów niebezpiecznych





Do zastosowania na zewnątrz

Dobra odporność chemiczna

Olejoodporność

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Specjalna aprobata ADR
Aprobata ADR umożliwia stosowanie w pojazdach do transportu towarów niebezpiecznych

Zakres zastosowania
Do pojazdów użytkowych
Okablowanie urządzeń elektrycznych we wszystkich rodzajach przyczep i naczep

Cechy produktu
Odporny na działanie promieniowania UV
Wytrzymały w niskiej temperaturze
W wysokim stopniu odporny na działanie oleju, wody i środków chemicznych

Normy i aprobaty
ISO 4141 i DIN/ISO 6722

Budowa produktu

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Żyła z cienkich drucików z czystej miedzi
Izolacja żyły: na bazie PVC
Płaszcz zewnętrzny na bazie specjalnego PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy
Oznaczenie żył:	ISO 4141-3
Pojemność par transmisji danych:	Związana z odległościami pomiędzy żyłami, maks. 50 pF/m i pomiędzy każdą żyłą do transmisji danych, a każdą inną żyłą w przewodzie maks. 100 pF/m
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według DIN/ISO 6722
Minimalny promień gięcia:	12 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	60 V
Napięcie próbne:	5 kV wartość skuteczna min. 5 min
Zakres temperatury:	Obszar zastosowania Klasa A Połączenia nieruchome: od -40 °C do +85 °C

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY					
7027060	2 x 1,0	6	biały/czarny	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	biały/brązowy	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	biały/czarny	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	biały/brązowy	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	czarny/brązowy/niebieski	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	biały/brązowy/niebieski; najnowsze wykonanie według ISO	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	biały/czarny/czerwony/brązowy	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	biały/czarny/czerwony/brązowy	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	biały/brązowy/zielony/czerwony/szary	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = zielony/brązowy/czerwony/niebieski/fioletowy 2,5 = biały	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = żółty/czarny/czerwony/niebieski/fioletowy 2,5 = biały	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = brązowy/zielony/czerwony/szary/fioletowy 2,5 = biały; najnowsze wykonanie według ISO	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = brązowy/żółty/czerwony/szary/fioletowy 2,5 = biały; najnowsze wykonanie według ISO	72	133
7027007	7 x 0,75	7.3	biały/czarny/żółty/czerwony/zielony/brązowy/niebieski	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	biały/czarny/żółty/czerwony/zielony/brązowy/niebieski	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1,5 = czarny żółty/czerwony/zielony/brązowy/niebieski 2,5 = biały	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + szary/ fioletowy	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	biały z czarnymi numerami; 1,5 = numery 1–3, 5–8, 10–12; 2,5 = numery 4, 9, 13; 1,5 = numery 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	biały z czarnymi numerami; 1,5 = numery 1–3, 5–8, 10–12; 2,5 = numery 4, 9, 13	216	367
7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0,75 = biały/brązowy; 1,5 = żółty/zielony	43,2	85
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1,5 = czarny/żółty/zielony/brązowy/niebieski 2,5 = biały/czerwony	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1,5 = żółty/ niebieski/ zielony/ brązowy/ czerwony/ czarny/ różowy/ biały-niebieski; 2,5 = biały/ pomarańczowy/ szary/ biały-czarny/ biały-czerwony	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	biały z czarnymi numerami; 1,5 = numery 2, 4–8, 10–12; 2,5 = numery 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1,5 = szary; 6,0 = brązowy/czerwony/czarny/niebieski	244,8	352

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.