ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN – kabel akumulatorowy PVC do pojazdów użytkowych, w kolorze czarno-czerwonym do akumulatorów, 60 V DC, ADR, TÜV, ISO

Info
Kabel parowy do akumulatora
Do pojazdów użytkowych
Do transportów materiałów niebezpiecznych



Dobra odporność chemiczna

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Identyfikacja biegunów możliwa również bez usuwania płaszcza lub oznaczenia zewnętrznego (oznaczenie produktu jest zawsze nadrukowane na biegunie dodatnim). Niewłaściwe podłączenie jest zatem wykluczone.
Żyła nie strzępi się po odizolowaniu, zatem od razu można przystąpić do kolejnych działań np. zagniatania/łączenia
Specjalna aprobata ADR

Zakres zastosowania
Kabel akumulatorowy między źródłem zasilania a odbiornikiem końcowym
Do pojazdów użytkowych

Cechy produktu
Podwójnie izolowana wersja posiada wyjątkową wytrzymałość co umożliwia stosowanie bez dodatkowego węża ochronnego
Bardzo mocne połączenia umożliwiające łatwe rozłączenie przewody bez użycia narzędzi

Normy i aprobaty
Aprobata ADR TÜ.EGG.091-04

Budowa produktu
Żyła z cienkich drucików z czystej miedzi
Izolacja żyły: na bazie PVC
Płaszcz zewnętrzny na bazie specjalnego PVC

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przewód giętki
Minimalny promień gięcia:	15 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	60 V DC
Napięcie próbne:	3000 V AC
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -40 °C do +85 °C Obszar zastosowania Klasa A

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Inne wykonania dostępne na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość) [mm]	Indeks miedzi [kg/km]
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39.8 x 18.4	1344

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16