ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y – kabel elektroenergetyczny i sterowniczy PUR/PVC do pojazdów użytkowych i samochodów ciężarowych, 60 V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Info

Do pojazdów użytkowych
Do transportów materiałów niebezpiecznych
Odporny na hydrolizę i mikroorganizmy





Do zastosowania na zewnątrz

Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporność

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Specjalna aprobata ADR
Aprobata ADR umożliwia stosowanie w pojazdach do transportu towarów niebezpiecznych

Zakres zastosowania

Do pojazdów użytkowych
Okablowanie urządzeń elektrycznych we wszystkich rodzajach przyczep i naczep

Cechy produktu

Odporny na działanie promieniowania UV
Wytrzymały w niskiej temperaturze
W wysokim stopniu odporny na działanie oleju, wody i środków chemicznych
Odporność na hydrolizę i działanie mikrobów

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Normy i aprobaty
ISO 4141 i DIN/ISO 6722

Budowa produktu
Żyła z cienkich drucików z czystej miedzi
Izolacja żyły: na bazie PVC
Płaszcz wewnętrzny na bazie specjalnego PVC
Płaszcz zewnętrzny ze specjalnego poliuretanu

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy
Oznaczenie żył:	ISO 4141-3
Pojemność par transmisji danych:	Związana z odległościami pomiędzy żyłami, maks. 50 pF/m i pomiędzy każdą żyłą do transmisji danych, a każdą inną żyłą w przewodzie maks. 100 pF/m
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według DIN/ISO 6722
Minimalny promień gięcia:	12 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	60 V
Napięcie próbne:	5 kV wartość skuteczna min. 5 min
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -40 °C do +85 °C Obszar zastosowania Klasa A

Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y					
7027080	2 x 1,0	6	biały/czarny	19,2	55
7027081	2 x 1,0	6	biały/brązowy	19,2	55
7027020	2 x 1,5	6.6	biały/czarny	28,8	68
7027021	2 x 1,5	6.6	biały/brązowy	28,8	68
7027082	3 x 1,0	6.3	czarny/brązowy/niebieski	28,8	67
7027022	3 x 1,0	6.3	biały/brązowy/niebieski; najnowsze wykonanie według ISO	28,8	67
7027083	4 x 1,0	6.8	biały/czarny/czerwony/brązowy	38,4	81
7027038	4 x 1,5	7.5	biały/czarny/czerwony/brązowy	57,6	106
7027084	5 x 1,0	7.5	biały/brązowy/zielony/czerwony/szary	48	97
7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = zielony/brązowy/czerwony/niebieski/fioletowy 2,5 = biały	72	133
7027086	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = żółty/czarny/czerwony/niebieski/fioletowy 2,5 = biały	72	133
7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = brązowy/zielony/czerwony/szary/fioletowy 2,5 = biały; najnowsze wykonanie według ISO	72	133
7027087	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1,5 = czarny żółty/czerwony/zielony/brązowy/niebieski 2,5 = biały	110,4	187
7027130	7 x 0,75	7.3	biały/czarny/żółty/czerwony/zielony/brązowy/niebieski	50,4	101
7027088	7 x 1,5	8.9	biały/czarny/żółty/czerwony/zielony/brązowy/niebieski	100,8	166
7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + szary/ fioletowy	139,2	239
7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	biały z czarnymi numerami; 1,5 = numery 1–3, 5–8, 10–12; 2,5 = numery 4, 9, 13; 1,5 = numery 14, 15	244,8	391
7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	395
7027091	10x1,5+3x2,5	14.4	biały z czarnymi numerami; 1,5 = numery 1–3, 5–8, 10–12; 2,5 = numery 4, 9, 13	216	367
7027031	10x1,5+3x2,5	14.4	1,5 = żółty/ zielony/ niebieski/	216	367

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
			czarny/ brązowy/ czerwony/ różowy/ szary/ biały-czarny/ biały-niebieski; 2,5 = biały/ pomarańczowy/ biały-czerwony		
7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0,75 = biały/brązowy; 1,5 = żółty/zielony	43,2	85
7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12.1	DIN 72570 6,0 = czerwony/brązowy; 1,5 = czarny/żółty/biały	158,4	267
7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12.1	DIN 72570 6,0 = czerwony/brązowy; 1,5 = czarny/żółty/biały; 1,5 = biało-szary/biało-brązowy	187,2	321
7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11.9	4,0 = czerwony / brązowy; 1,5 = czarny / żółty / biały; 1,5 = bało-szary / biało-brązowy	148,8	257
7027024	18 x 1,5	13.7	biały z czarnymi numerami	259,2	407
7027032	25 x 1,5	16.1	biały z czarnymi numerami	360	560

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.