PATRZ KARTA - CYLINDRICAL FUSE 22 X 58 4A GG 690V AC



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 4 A, AC 690 V, 80 kA, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC

Powering Business Worldwide™

Typ CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 4A GG 690V AC
Catalog No. C22G4

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	4
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			22 x 58 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	80
Zastosowanie			do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Rozmiar			22x58 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	690 - 690
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			AC
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Zakres częstotliwości pracy		Hz	45 - 62
Prąd znamionowy		A	4
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Zdolność łączeniowa		kA	80

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH