PATRZ KARTA - 15AMP 700V AC FERRULE 14.3 X 50.8MM



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 15 A, AC 700 V, 200 kA, 14 x 51 mm, aR, UL

Powering Business Worldwide™

Typ 15AMP 700V AC FERRULE 14.3 X 50.8MM
Catalog No. FWP-15A14F

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	15
Napięcie nominalne			AC 700 V
Wielkość			14 x 51 mm
Klasa użytkowa			aR
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca wspólnej bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/ prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			UL
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			UL 248
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder CH141B

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

Rozmiar			14x51 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	700 - 700
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			AC/DC
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Zakres częstotliwości pracy		Hz	45 - 62
Prąd znamionowy		A	15
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Zdolność łączeniowa		kA	200

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH