PATRZ KARTA - 40A 690V 14X51 INDICATED 14.3 X 50.8MM



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 40 A, AC 700 V, 200 kA, 14 x 51 mm, aR, UL, z naklejką

Powering Business Worldwide

Typ	**40A 690V 14X51 INDICATED 14.3 X 50.8MM**
Catalog No.	**FWP-40A14FI**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	40
Napięcie nominalne			AC 700 V
Wielkość			14 x 51 mm
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			z naklejką
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca wspólnej bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/ prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			UL
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			UL 248
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder CH141B

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

Rozmiar		14x51 mm
Zakres napięcia znamionowego	V	700 - 700
Napięcie znamionowe		Inne
Rodzaj napięcia		AC/DC
Charakterystyka		aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Zakres częstotliwości pracy	Hz	45 - 62
Prąd znamionowy	A	40
Z wybijakiem		Tak
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Zdolność łączeniowa	kA	200

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH