PATRZ KARTA - 25AMP 1000V DC SOLAR FERRULE



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 25 A, DC 1000 V, 30 kA, IEC 60269-6 type A, 14 x 51 mm, gPV, IEC

Powering Business Worldwide™

Typ	**25AMP 1000V DC SOLAR FERRULE**
Catalog No.	**PV-25A14F**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	25
Napięcie nominalne			DC 1000 V
Wielkość			IEC 60269-6 type A
Wielkość			14 x 51 mm
Klasa użytkowa			gPV
Zdolność wyłączania		kA	30
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca łańcuchów fotowoltaicznych
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-6 UL 2579

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

Rozmiar			14x51 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	1000 - 1000
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			DC
Charakterystyka			Inne
Zakres częstotliwości pracy		Hz	0 - 0
Prąd znamionowy		A	25
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Zdolność łączeniowa		kA	30

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH