PATRZ KARTA - 3P 22X58 MICRO SWITCH FUSE HOLDER



Uchwyt bezpiecznika, Niskie napięcie, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, z mikrowyłącznikiem

Powering Business Worldwide™

Typ	**3P 22x58 Micro Switch Fuse Holder**
Catalog No.	**CH223DMSU-F**

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria do bezpieczników
Funkcja podstawowa			Oprawa bezpiecznika
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	125
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			22 x 58 mm
Opis			z mikrowyłącznikiem
Ochrona			IP20
liczba biegunów			3P
Zastosowanie			Bezpieczniki C22M i C22G
Standard/znak jakości			IEC UL
Standardy/regulacje			IEC 60269-1 IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej (EC002705)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Napięcie znamionowe		V	690
Sposób montażu			Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika			22x58 mm
Liczba biegunów			3
Jednocześnie rozłączany biegun N			Nie
Model zamykany			Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania			Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów			6
Głębokość wbudowania		mm	51.5
Stopień ochrony (IP)			IP20

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH