PATRZ KARTA - FUSE -D3 32A T GL/GG 500VAC E33



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 32 A, AC 500 V, 50 kA, D3, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide

Typ FUSE -D3 32A T GL/GG 500VAC E33
Catalog No. 32D33

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	32
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D3
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E33 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DIII
Prąd znamionowy		A	32
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Czarny
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Zwłoczna

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH