PATRZ KARTA - FUSE-D4 80A T GL/GG 500VAC



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 80 A, AC 500 V, 50 kA, D4, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide™

Typ FUSE-D4 80A T GL/GG 500VAC
Catalog No. 80D125

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	80
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D4
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
Rozmiar			DIV
Prąd znamionowy		A	80
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Srebro
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Zwłoczna

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH