PATRZ KARTA - FUSE-D2 63A F GR 500VAC E33



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 63 A, AC 500 V, 50 kA, D3, gR, IEC, ultra szybkie

Powering Business Worldwide™

Typ FUSE-D2 63A F GR 500VAC E33
Catalog No. 63D33R

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	63
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			D3
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E33 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		ultra szybkie
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D (EC000099)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika D (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])

Rozmiar			DIII
Prąd znamionowy		A	63
Napięcie znamionowe		V	500
Kod koloru			Miedź
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania			Super szybka

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH