PATRZ KARTA - FUSE 50A 240V UR BOLT



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 50 A, AC 240 V, DC 150 V, 200 kA, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS

Typ **FUSE 50A 240V UR BOLT**
Catalog No. **50LET**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	50
Napięcie nominalne			AC 240 V DC 150 V
Wielkość			BS88
Wielkość			18 x 56 mm
Klasa użytkowa			aR
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca wspólnej bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/ prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			BS
Kształt			przykręcane uchwyty offset
Standardy/regulacje			BS88-4 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder BH-0111

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	50
Napięcie znamionowe		V	240
Rodzaj napięcia			AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Brak
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/british/bs_88_240v.html

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH