PATRZ KARTA - FUSE-D01 4A GR 400VAC E14



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 4 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gR, IEC, ultra szybkie

Powering Business Worldwide

Typ **FUSE-D01 4A GR 400VAC E14**
Catalog No. **4NZ01R**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	4
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			D01
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E14 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		ultra szybkie
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D0 (EC001642)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])

Rozmiar			D01
Prąd znamionowy		A	4
Napięcie znamionowe		V	400
Kod koloru			Brązowy
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH