PATRZ KARTA - FUSE-D03 100A T GL/GG 400VAC M30



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 100 A, AC 400 V, 50 kA, D03, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide™

Typ	**FUSE-D03 100A T GL/GG 400VAC M30**
Catalog No.	**100NZ03**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			D03
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			do podstawy bezpiecznika M30 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa D0 (EC001642)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Rozmiar			D03
Prąd znamionowy		A	100
Napięcie znamionowe		V	400
Kod koloru			Czerwony
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH