PATRZ KARTA - CUBEFUSE, TCF 30A IND



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 30 A, AC 600 V, DC 300 V, 300 kA, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, zabezpieczenie przed dotykiem, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide

Typ **CUBEFUSE, TCF 30A IND**
Catalog No. **TCF30**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	30
Napięcie nominalne			AC 600 V DC 300 V
Wielkość			20 x 26 x 48 mm
Klasa użytkowa			CF J
Opis			zabezpieczenie przed dotykiem
Zdolność wyłączania		kA	300
liczba biegunów			1P
Zastosowanie			Elektryczne tablice rozdzielcze, sterowanie przemysłowe, odłączniki maszyn, systemy z zabezpieczeniem przed dostępem
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			UL CSA
Standardy/regulacje			Lista UL CSA Certified
opóźnienie czasowe			opóźnienie czasowe 10 sekund (min.) przy 500% prądu znamionowego

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	30
Napięcie znamionowe		V	600
Rodzaj napięcia			AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	300
Charakterystyka			Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Brak
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_9000_TCF_TCF_RN.pdf
Specyfikacja produktu (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/class_cf_cubefuse/tcf_tcf-rn_fuse_tcfh-nholder.html

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH