ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Odpowiedni do stosowania w temperaturach od -50 °C do +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC – kabel elektroenergetyczny w obudowie z włókna szklanego stosowany w wielkich piecach, hutach szkła, do budowy silników, itd. w temperaturze otoczenia do 350 °C

Info
Klasa napięcia 230/400 V
Stosowany w suchym środowisku

Bezhalogenowe

Odporność na wysokie temperatury

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na temperaturę

Korzyści
Niska rezystancja żyły ze względu na zastosowanie żył z miedzi niklowanej
Szeroki zakres temperatury otoczenia umożliwia stosowanie w szeregu aplikacji w całym zakresie klasy termicznej C (>180 °C)

Zakres zastosowania
Zakłady wielkich pieców i huty szkła
Budownictwo przemysłowe - elektrownie, zakłady chemiczne
Budowa silników i pieców
Systemy do wytłaczania i suszenia
Budowa opraw, urządzeń i aparatów

Ostania aktualizacja (18.08.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Cechy produktu
Niepodtrzymywanie płomieni
Bezhalogenowe
Przystosowany do użytkowania wyłącznie w warunkach suchych
Przewód ÖLFLEX® HEAT 1565 MC jest zalecany dla krótkotrwałych temperatur szczytowych ponad 350 °C

Budowa produktu
Linka z cienkich drucików z miedzi niklowanej
Izolacja żyły z obwoju z włókna szklanego i impregnowanego oplotu z włókna szklanego
Żyły skręcone razem
Płaszcz zewnętrzny z impregnowanego oplotu z włókna szklanego; kolor biały (naturalny)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przewód giętki
Oznaczenie żył:	Kolory zgodnie z VDE 0293-308, patrz załącznik T9
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	U 0 /U 230/400 V
Napięcie próbne:	1500 V
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -50 °C do +350 °C (wymagana odpowiednia wentylacja)

Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® HEAT 350 MC				
0091375	2 X 1.0	6.8	19,2	56
0091376	3 G 1.0	7.4	28,8	70
0091377	4 G 1.0	8.2	38,4	88
0091380	2 X 1.5	7.8	28,8	77
0091381	3 G 1.5	8.4	43,2	93
0091382	4 G 1.5	9.4	57,6	118
0091383	5 G 1.5	10.3	72	140
0091390	3 G 2.5	8.9	72	124
0091391	4 G 2.5	9.8	96	160
0091392	5 G 2.5	10.1	120	194

Ostania aktualizacja (18.08.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.