PATRZ KARTA - 100AMP 690V AC SEMI FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, 200 kA, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS

Powering Business Worldwide

Typ 100AMP 690V AC SEMI FUSE
Catalog No. 100FEE

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 690 V DC 500 V
Wielkość			BS88
Wielkość			37 x 94 mm
Klasa użytkowa			aR
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca wspólnej bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/ prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości			BS
Kształt			przykręcane uchwyty offset (podwójna rurka)
Standardy/regulacje			BS88-4 IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria			fuse-holder BH-0122

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	100
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Brak
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 08/2021 by Eaton Industries GmbH