ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Odpowiedni do stosowania w temperaturach od -50 °C do +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350 °C

Info
Stosowany w suchym środowisku

Bezhalogenowe

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na temperaturę

Korzyści
Niska rezystancja żyły ze względu na zastosowanie żył z miedzi niklowanej

Zakres zastosowania
Szeroki zakres temperatury otoczenia umożliwia stosowanie w szeregu aplikacji w całym zakresie klasy termicznej C (>180 °C)
Zakłady wielkich pieców i huty szkła
Budownictwo przemysłowe - elektrownie, zakłady chemiczne
Budowa silników i pieców
Budowa opraw, urządzeń i aparatów

Cechy produktu
Niepodtrzymywanie płomieni
Bezhalogenowe
Przystosowany do użytkowania wyłącznie w warunkach suchych
ÖLFLEX® HEAT 650 SC oraz ÖLFLEX® HEAT 1565 SC są polecane do aplikacji, w których temperatura szczytowa może

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

przekroczyć +350 °C

Budowa produktu

Linka z cienkich drucików z miedzi niklowanej
Izolacja żyły z obwoju z włókna szklanego i impregnowanego oplotu z włókna szklanego
Żyły o przekroju > 16 mm² dodatkowy obwój z taśmy mikowej
Kolor żyły: biały

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Połączenie nieruchome: 5 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	U 0 /U 230/400 V
Napięcie próbne:	1500 V
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -50 °C do +350 °C (wymagana odpowiednia wentylacja)

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® HEAT 350 SC				
0091350	0.5	2.5	4,8	13
0091351	0.75	3	7,2	15
0091352	1.0	3.4	9,6	17
0091353	1.5	3.5	14,4	23
0091354	2.5	3.7	24	34
0091355	4.0	4.2	38,4	54
0091356	6.0	6.2	57,6	84
0091357	10.0	7.3	96	120
0091358	16.0	8	153,6	199
0091359	25.0	9.5	240	300
0091360	35.0	10.9	336	399
0091361	50.0	13.2	480	540

Ostania aktualizacja (04.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.